



CUT 45 PFC

Bestellcode: EP-45

Hauptmerkmale


- Robustes, ergonomisches Design
- **ClearVision** Technologie
- Anpassbarer großer Spannungsbereich
- HF-Stabilisierungstechnologie
- **SurePlasma** Technologie für gleichmäßige Lichtbogenzündung Leistung bei unterschiedlichen Brennerlängen
- Maschenschneiden, 2T/4T, Nicht-HF-Lichtbogenzündung und Pilotlichtbogen
- Gaskontrolle, Einstellung der Nachströmzeit, Einstellung der Schneidbrennerlänge
- Leistungsfaktorkorrektur (PFC), Generatorfreundlich
- Schneller Werksreset; automatischer Schlafmodus
- **ABAP: Aktiv ausgleichender Luftdurchgang**
- Ventilator auf Anfrage
- Schutz wichtiger elektronischer Leistungskomponenten
- Überstrom- und Überhitzungsschutz
- TFT-Bildschirm (optional)



Technische Daten

EP-45	CUT 45 PFC
Eingangsspannung	AC95-265V, 50/60 Hz
Keine Lastspannung	AC 230V
Ieff	300V
Nenneingangsleistung	11.5A
Aktueller Bereich	5.3kVA
Lichtbogen beginnt	20-45A
Nennbetriebszyklus bei 40 °C	NHF
Sauberer Schnitt (Kohlenstoffstahl)/bei 400 mm/min	25%
Abtrennung (Kohlenstoffstahl)	15mm
Effizienz	25mm
Leistungsfaktor	86%
Leerlauf der Staatsmacht	0.99
Schutzklasse	<50W
Isolationsklasse	IP23S
Gewicht LxWxH	H
Gewicht	546 x 166 x 341mm
Empfohlene Generatorgröße	10Kg
	8kVA

* Der Generator muss über einen AVR verfügen



Standardzubehör

6m Schneidbrenner (JE60-6)
3m Erdungsklemme

Optionales Zubehör (p17)

Kompressor
TFT Bildschirm